

Sacchi di trasferimento monouso ad alta integrità

Trasferimenti senza problemi

- Prodotti realizzati senza fessure e con materiali antistatici per garantire un trasferimento a deflusso libero.
- Prodotti realizzati con materiale trasparente per consentire agli operatori di vedere come il prodotto viene trasferito.
- Camicia interna robusta ma flessibile che consente la manipolazione fisica di prodotti difficili da gestire.

Adatti al trattamento sterile

- Prodotti realizzati in condizioni di cleanroom e impacchettati in una confezione sigillata e irradiata con raggi gamma.
- Confezione di facile apertura manuale senza bisogno di utensili da taglio.

Riduzione della durata degli interventi di pulizia

- Sacco monouso - elimina i tempi, le spese e le verifiche relativi alla pulizia di altri tipi di contenitore.



Applicazioni

- Polveri sfuse
- Granuli
- Compresse/Capsule
- API
- Materiali buffer
- Semi
- Componenti (per esempio tappi di file)

Caratteristiche tecniche

Materiali	Camicia interna	ArmorFlex®114 (prodotto della ILC Dover). Polietilene lineare a bassa densità e alte prestazioni (LLDPE). Pellicola trasparente monostrato da 280 micron. Proprietà anti-statiche non-blooming permanenti.
	ConneSSIONE	Conformità FDA (21CFR 17.150). LDPE.
	Maniglia	Polipropilene (colore verde).
Fabbricazione		In area con livelli di particolato pari o inferiore di 100.000.
Sterilizzazione		Irradiato con raggi gamma.
ConneSSIONE		Flangia igienica Tri-clamp termosaldada alla camicia a norma BS4825. Disponibile con 3 dimensioni di raccordo
Massimo carico		Massimo carico raccomandato - 15kg.
Testing/Ispezione		Ispezione visiva al 100%. Verifica quotidiana della superficie termosaldada per verificare la resistenza della tenuta. Un pezzo per lotto viene testato a pressione per verificarne l'integrità.
Imballaggio		Confezionato individualmente in custodie in PE.
Etichette		Ogni singolo sacco ChargeBag® è chiaramente etichettato con il numero di lotto, la data di scadenza e le specifiche tecniche per consentire la tracciabilità.
Conformità		Conformità riguardante ArmorFlex® 114: <ul style="list-style-type: none"> • Conforme alla direttiva comunitaria 2002/72/EC come modificata per i prodotti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari • Conforme alle relative sezioni della norma statunitense FDA 21CFR • DMF (Drug Master File) registrato con la FDA • Ha superato tutti i test previsti per EP 3.1.3 • Ha superato i test per la classificazione USP <87> e <88> (USP Classe VI) • Non contiene ingredienti derivati da prodotti animali • Conforme alla direttiva europea 94/62/EC e CONEG (metalli pesanti) • Resistente alla maggior parte dei più comuni solventi (vedi la lista nella relativa scheda dati) • Conformità REACH Siamo a vostra disposizione per i databook completi dei materiali.

Gamma

Raccordo	Capacità			
	10L	15L	25L	40L
DN50 (2")	•			
DN100 (4")	•	•	•	•
DN150 (6")		•	•	•



Europa, Medio Oriente, Africa e Asia

ChargePoint® Technology Ltd
 80 Venture Point West, Evans Road
 Liverpool, L24 9PB
 Regno Unito
 +44 151 728 4500
 sales@thechargepoint.com

Americhe

ChargePoint® Technology Inc.
 120 North Main Street, Suite 11
 Forked River, NJ 08731
 Stati Uniti
 +1 609 549 6165
 USAsales@thechargepoint.com

Trova il tuo rappresentante locale online:
www.thechargepoint.com



THE QUEEN'S AWARDS
 FOR ENTERPRISE:
 INTERNATIONAL TRADE
 2012